

Fours et matériels d'enfournements

Compte tenu de l'évolution des normes européennes sur les fibres céramiques constituant les parois des fours de cuisson, notre offre peut varier rapidement.
 Veuillez nous contacter pour obtenir une proposition à jour.

Notre prix comprend :

- La livraison en France métropolitaine
- Les plaques et les quilles d'enfournement
- Notre mode d'emploi avec température de cuisson
- Du kaolin de protection ainsi qu'un gant de défournement

Marque		Nabertherm					
Désignation	unités	Top 16		Top 45		N 40E	
Volume en litres		16	45	40	60	100	140
Intérieures largeur	mm	Ø 280	Ø 410	360	360	360	450
profondeur	"			400	400	610	580
hauteur	"	230	340	320	440	440	570
Extérieures largeur	"	440	580	560	560	560	660
profondeur	"	700	750	690	690	1035	1050
hauteur	"	470	670	570	690	690	1430
Température max.	°C	1300°	1300°	1300°	1200°	1300°	1300°
Poids du four	Kg	22	60	70	90	115	220
Alimentation	V	Monophasé			Triphasé		
Puissance	Kw	2,2	2,9	2,9	2,9	5,5	9,0
Régulation		B 130					
Plaques incluses		2	3	4	4	4	5
Prix		suivant devis					
Quille encastrable de 25 mm		2,5					
Quille encastrable de 39 mm		3,0					
Kaolin, les 500 grammes		3,0					
Sachet de 50 pernettes (~)		5,0					
Gant d'enfournement		24,0					

Enitherm			
FP40E	FP 60E	FP 80E	FP120E
40	60	80	120
340	400	400	450
340	400	400	550
350	400	500	500
560	620	620	670
600	660	660	810
800	850	950	950
980°	980°	980°	1050°
55	68	76	105
Monophasé		Triphasé	
3,0	3,4	3,5	6,0
E 33 ou E 103			
2	3	4	5
suivant devis			